



# FS Blume

Single fired floor tiles

FS Tradition Brick Blue FS Tradition Brick Silver


FS Blume White

FS Blume Black  
FS Etna Black




# Fs Blume

Single fired floor tiles



FS Fringe Sage



FS Blume Sage

# FS Blume

Single fired floor tiles

FS VINTAGE TILES

330



FS Blume White



M. FS FRINGE White



D. FS FRINGE White



FS Blume Black



M. FS FRINGE Black



D. FS FRINGE Black



FS Blume Blue



M. FS FRINGE Blue



D. FS FRINGE Blue



FS Blume Sage




M. FS FRINGE Sage



D. FS FRINGE Sage

331


## FS BLUME



10 patterns

45 \* 45 \* 1,05 cm | 18 \* 18"

| NO RECTIFIED | NATURAL |
|--------------|---------|
|              | BN14    |
| BLACK        | 27228   |
| BLUE         | 27226   |
| SAGE         | 27227   |
| WHITE        | 27229   |



Rodapie - Skirting (R. FS 0)  
8 \* 45 cm | 3 \* 18" **P8**

## D. FS FRINGE



12 \* 24 \* 0,9 cm | 5 \* 9"

| NO RECTIFIED       | NATURAL |
|--------------------|---------|
|                    | P6      |
| D. FS FRINGE BLACK | 26335   |
| D. FS FRINGE BLUE  | 26334   |
| D. FS FRINGE SAGE  | 26336   |
| D. FS FRINGE WHITE | 26333   |



27779 L. FS BRASS/22,3  
22,3 \* 1 cm | 9 \* 0,4" **P43**

## M. FS FRINGE



5 \* 24 cm | 2 \* 9"

| NO RECTIFIED       | NATURAL |
|--------------------|---------|
|                    | P14     |
| M. FS FRINGE BLACK | 27937   |
| M. FS FRINGE BLUE  | 27938   |
| M. FS FRINGE SAGE  | 27939   |
| M. FS FRINGE WHITE | 27940   |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

| joint | versatile | matt | diferent shades | shade variation | various graphics |
|-------|-----------|------|-----------------|-----------------|------------------|
|       |           |      |                 |                 |                  |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

| Ensayo   Essay | Características   Features                                                | Resultado   Result |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DIN 51130      | Ángulo crítico (Pies calzados)   Critical angle (footwear)                | R9                 |
| UNE-ENV 12633  | Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)    | Class 1            |
| ANSI A.1371    | Coeficiente de Fricción Dinámico   Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) | >0,42              |
| ISO 10545-7    | Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion      | PEI 4              |

## EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.  
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

| Formato   Sizes            | Cajas   Boxes |          |        | Pallet |          |         |                           | Cont./20' 21500 kg. | Cont./20' 24000 kg. |
|----------------------------|---------------|----------|--------|--------|----------|---------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| cm                         | Piezas        | m²/ sq.m | kg     | Cajas  | m²/ sq.m | kg      | Tamaño cm aprox.          | m²/ sq.m            | m²/ sq.m            |
| 45 * 45 * 1,05             | 5             | 1        | 23,139 | 66     | 66       | 1551    | 120 * 80 * 105            | 914,89              | 1021,28             |
| inch                       | Units         | ft²      | lb     | Boxes  | ft²      | lb      | Sizes inch approx.        | ft²                 | ft²                 |
| 17 11/16 * 17 11/16 * 7/16 | 5             | 10,76    | 51,02  | 66     | 710,42   | 3419,96 | 47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16 | 9847,91             | 10993,02            |